


**1/8M JJXP, BBXP PVC(成形品)取扱説明書**

樹脂製ノズルは金属と違い、破損し易いので、  
下記手順に従って取り付けてください。

**I. 取付要領**

1. ノズル取付け前には、必ず配管のフラッシング等を実施し、管内の異物を除去してください。
2. ノズルのネジ部には、シール剤、又はシールテープを使用してください。
3. ノズル締付け時は、手締めにて行ってください。
4. ノズルに衝撃や強い力を加えないでください。


シール剤、又はシールテープ等を使用してください。

**II. 組付要領**


この製品は、本体とワローが脱着でき、本体内部の異物を取り除くことができます。  
長期間使用していただくために、組付けの際には次の点に注意して使用してください。

1. ワローを脱着する場合はペンチ等を使用してください。
2. 組付けの際は、ワローを本体内部に正確に入れてください。

① 正



② 誤



正しく組付けるとワローは  
本体端面より奥に入ります。

**III. 取扱要領**

1. 噴口部に目詰まり等が発生していないか、定期的に確認してください。
2. 噴口部に目詰まり等が発生しているときには、ノズルを配管から取り外し、柔らかいブラシ等で異物を取り除いてください。
3. ノズルの噴口部を硬い物（釘、針金など）でつつかないでください。

